

Cinghie trapezie **TPE55D beige liscio**



| Artikel Nr. | Abmessungen | Material- querschnitt | ca. Gewicht | Gebindegröße | | Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing | | Fmax/Riemen (Stoß) | |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------|---|-----|-----------------------|-------|
| | mm | | | cm ² | kg/100m | m | ft | mm | inch |
| FBKH55D08B | 8x5 (M) | 0,32 | 4,0 | 100 | 328 | 80 | 3,2 | 25,6 | 56,3 |
| FBKH55D10B | 10x6 (Z) | 0,48 | 6,0 | 50 | 164 | 105 | 4,2 | 38,4 | 84,5 |
| FBKH55D13B | 13x8 (A) | 0,82 | 10,0 | 50 | 164 | 130 | 5,1 | 64,0 | 140,8 |
| FBKH55D22B | 22x14 (C) | 2,40 | 29,0 | 50 | 164 | 250 | 9,8 | 192,0 | 422,4 |

ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 2...4%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,35

ca. Reibwerte μ PE 0,2

ca. Reibwerte μ HDPE 0,15

FDA/EC-konform

Eigenschaften



**FDA (Food and
Drug
Administration)**

Conformità FDA/CE per il
contatto diretto con gli
alimenti



**Flessibile alle
basse temperature**

Profilo particolarmente
flessibile al freddo fino a
-30°C

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025