

Cinghie trapezie

## TPE55D beige liscio, Zugträger Poliestere



Artikel Nr.	Abmessungen mm	Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBKH55D10P	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	110	4,4	48	105,6	70	154
FBKH55D13P	13x8 (A)	0,82	10	50	164	135	5,3	80	176	110	242
FBKH55D17P	17x11 (B)	1,46	18	50	164	190	7,2	146	321,2	180	396
FBKH55D22P	22x14 (C)	2,4	29	50	164	260	10,2	240	528	300	660

ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,2ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,15

FDA/EC-konform

### Eigenschaften


**FDA (Food and  
Drug  
Administration)**

 Conformità FDA/CE per il  
 contatto diretto con gli  
 alimenti

**con elemento di  
tensione**

 per applicazioni che  
 richiedono una forza di  
 trazione maggiore.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025