


Cinghie trapezoidali a punta

PU85A verde liscio, Elemento di tensione Poliестere



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBBK17X19GGA	17x19	2,13	25,6	30	100	190	7,6	59	129,8	n/a	n/a
FBBK22X25GGA	22x25	3,65	43,8	30	100	240	9,6	100,7	221,6	n/a	n/a

circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 0.5...2%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025