



Qualität: PU60A soft
Art.-Nr.: FBRF095LGS
Farbe: blu



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Cintura rotonda	Fmax/Riemen (Stoß)	8,5 kg
Profilkonstruktion	senza elemento di tensione	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	8,5 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-30°C...+40°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	60 mm	Gebindegröße	100 m
Empf. Vorspannung	5...10%	Chemische Beständigkeit	su richiesta

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Poliuretano	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	65° Shore A	n/a
Farbe	blu	n/a
Durchmesser Ø	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Oberfläche	liscio	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0.9 PE: 0.55 HDPE: 0.5	n/a
Eigenschaften	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
CE 10/2011 (idoneità limitata agli alimenti grassi)
FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025