

Cintura rotonda

PU70A blu oltremare liscio



ca. 76° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0.75ca. Reibwerte μ PE 0.45ca. Reibwerte μ HDPE 0.40

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRH030LG	3	1/8	0,071	0,9	200	656	15	0,6	1,4	3,1
FBRH040LG	4	5/32	0,126	1,6	200	656	25	1,0	2,5	5,5
FBRH048LG	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	30	1,2	3,5	7,7
FBRH050LG	5	1/5	0,197	2,2	100	328	35	1,4	3,6	7,9
FBRH060LG	6	7/32	0,283	3,4	100	328	45	1,8	5,6	12,3
FBRH080LG	8	5/16	0,500	6,0	100	328	55	2,2	9,9	21,8

Eigenschaften



**FDA (Food and
Drug
Administration)**

Conformità FDA/CE per il
contatto diretto con gli
alimenti

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025