



**Qualität: PU75A**

**Art.-Nr.: FBRP75A048**

**Farbe: rosso**

#### ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN

Profilkategorie	Cintura rotonda	Fmax/Riemen (Stoß)	4,5 kg
Profilkonstruktion	senza elemento di tensione	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	2,2 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	35 mm	Gebindegröße	200 m
Empf. Vorspannung	4...8%	Chemische Beständigkeit	su richiesta

#### SPEZIFIKATIONEN

#### PROFIL

#### BESCHICHTUNG

Materialtyp	Poliuretano	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	80° Shore A	n/a
Farbe	rosso	n/a
Durchmesser Ø	4,8 mm (3/16 inch)	n/a
Oberfläche	liscio	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0.7   PE: 0.4   HDPE: 0.35	n/a
Eigenschaften	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025