



Qualità: PU75A soft
Articolo n.: FBRI0500G
Colore: arancione



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cintura rotonda	Fmax/nastro (giunto)	5,7 kg
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	Fmax/nastro (sovrapposizione)	n/a
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	2,4 kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°...+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	40 mm	Dimensioni del contenitore	100 m
Pretensione raccomandata	3...6%	Resistenza chimica	su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	80° Shore A	n/a
Colore	arancione	n/a
Diametro Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Superficie	opaco	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Proprietà	Allungamento ridotto	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2025