



**Qualität: PU85A**  
**Art.-Nr.: FBZR85A143RA**  
**Farbe: verde**



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Cintura rotonda	Fmax/Riemen (Stoß)	59 kg
Profilkonstruktion	con elemento di tensione	Fmax/Riemen (Überlapp)	130,1 kg
Zugträger Typ	Aramide	Gewicht	19,3 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	0°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	145 mm	Gebindegröße	50 m
Empf. Vorspannung	0.5...2%	Chemische Beständigkeit	su richiesta

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Poliuretano	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A	n/a
Farbe	verde	n/a
Durchmesser Ø	14,3 mm (9/16 inch)	n/a
Oberfläche	irruvidito	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Eigenschaften	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

**KONFORMITÄT**

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025