



Qualità: PU85A
Articolo n.: FBZRP85A143A
Colore: verde



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO

Categoria del profilo	Cintura rotonda	Fmax/nastro (giunto)	59 kg
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	Fmax/nastro (sovrapposizione)	130,1 kg
Tipo di elemento di tensione	Aramide	Peso	19,3 kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°...+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	145 mm	Dimensioni del contenitore	50 m
Pretensione raccomandata	0.5...2%	Resistenza chimica	su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	88° Shore A	n/a
Colore	verde	n/a
Diametro Ø	14,3 mm (9/16 inch)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Proprietà	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025