


Cintura rotonda
PU85A nero liscio



Articolo n.	Diametro ø		Sezione del materiale cm ²	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRK030SGA	3	1/8	0,071	0,9	200	656	30	1,2	2,3	5,1
FBRK040SGA	4	5/32	0,126	1,6	200	656	40	1,6	4,1	9,2
FBRK050SGA	5	1/5	0,197	2,4	100	328	50	2,0	6,2	13,6
FBRK060SGA	6	7/32	0,283	3,4	100	328	60	2,4	9,1	20,0

circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 3..6%

Coefficienti di attrito circa µ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa µ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa µ HDPE 0,3

Proprietà



Antistatico-conduttivo (Rg = <10E06Ω (1MΩ))

Profilo antistatico con eccellenti proprietà meccaniche

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025