

Guide trapezie

**PU60A Trasparente liscio**



ca. 65° Shore A

Coefficienti di attrito  
circa  $\mu$  acciaio 0,85

Coefficienti di attrito  
circa  $\mu$  PE 0,5

Coefficienti di attrito  
circa  $\mu$  HDPE 0,45

Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		
		mm	m	ft	mm	inch
FBKF6YTG	6x4 (Y)		150	492	25	1
FBKF8MTG	8x5 (M)		150	492	30	1,2
FBKF10ZTG	10x6 (Z)		150	492	40	1,6
FBKF13ATG	13x8 (A)		150	492	60	2,4
FBKF17BTG	17x11 (B)		100	328	80	3,2
FBKF22CTG	22x14 (C)		50	164	110	4,4

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2025