

Profili a T

PU60A soft blu liscio



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBTF15X5LG	15x5	0,44	5,3	50	164	25	1	4,5	9,9

ca. 65° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,9ca. Reibwerte μ PE 0,55ca. Reibwerte μ HDPE 0,5

FDA/EC-konform

Eigenschaften


**Flessibile alle
basse temperature**

 Profilo particolarmente
flessibile al freddo fino a
-30°C

**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 Conformità FDA/CE per il
contatto diretto con gli
alimenti

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025