


Profili a T

PU65A blu oltremare liscio



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBTG15X5LG	15x5	0,44	5,3	50	164	30	1,2	8,1	17,8

ca. 72° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,8ca. Reibwerte μ PE 0,5ca. Reibwerte μ HDPE 0,45

FDA/EC-konform

Eigenschaften


**Resistente
all'idrolisi**
Resistente all'idrolisi (HY).
Adatto ad ambienti umidi.
**Resistente ai
microbi**
I materiali resistenti ai
microbi non costituiscono un
terreno di coltura per i
microorganismi.
**FDA (Food and
Drug
Administration)**
Conformità FDA/CE per il
contatto diretto con gli
alimenti

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025