



**Qualität: PU85A**  
**Art.-Nr.: FBSP85A25X5**  
**Farbe: verde**

ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	T-Profil	Fmax/Riemen (Stoß)	16 kg
Profilkonstruktion	senza elemento di tensione	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	7 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	50 mm	Gebindegröße	50 m
Empf. Vorspannung	3...6%	Chemische Beständigkeit	su richiesta

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Poliuretano	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A	n/a
Farbe	verde	n/a
Abmessungen	25x5 mm	n/a
Oberfläche	liscio	n/a
ca. Reibwerte $\mu$	Stahl: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

**KONFORMITÄT**

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025