


Profili a T

## PU85A blu zaffiro Scanalato



| Artikel Nr. | Abmessungen | Material-<br>querschnitt | ca.<br>Gewicht | Gebindegröße    |         | Empf. Mind.-<br>Scheiben-ø |    | Fmax/Riemen<br>(Stoß) |      |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------|----------------------------|----|-----------------------|------|
|             | mm          |                          |                | cm <sup>2</sup> | kg/100m | m                          | ft | mm                    | inch |
| FBTK25X5LGA | 25x5        | 0,59                     | 7,3            | 50              | 164     | 50                         | 2  | 15,2                  | 33,4 |

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6

ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35

ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC-konform

### Eigenschaften



**Resistente all'idrolisi**

Resistente all'idrolisi (HY).  
Adatto ad ambienti umidi.



**Resistente ai microbi**

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025