


Profili a T
PU85A blu oltremare liscio



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBTK95X35L	9.5x3.5	0,2	2,4	30	100	50	2	6	13,2

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte µ Stahl 0,6

ca. Reibwerte µ PE 0,35

ca. Reibwerte µ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Eigenschaften



Resistente all'idrolisi

Resistente all'idrolisi (HY).
 Adatto ad ambienti umidi.



Resistente ai microbi

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025