

Profili speciali

PU75A Plus arancione liscio



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBPVIPJ20	4.8x4	0,16	1,96	200	656	30	1,2	7,2	15,8
FBPVIPJ30	7x4	0,24	2,93	200	656	30	1,2	10,5	23,1
FBPVIPJ40	9.3x4	0,32	3,92	200	656	30	1,2	14,4	31,7

circa 80° Shore A

Pretensione raccomandata 3...6%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,7

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,4

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,35

Proprietà



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



Allungamento ridotto

Miscela di materiali brevettata "PLUS" per ridurre l'allungamento.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2025