



Qualität: PU85A plus
Art.-Nr.: FBPVKPJ4L
Farbe: blu oltremare



| ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Profilkategorie | Cinghia a V | Fmax/Riemen (Stoß) | 20,6 kg |
| Profilkonstruktion | senza elemento di tensione | Fmax/Riemen (Überlapp) | n/a |
| Zugträger Typ | n/a | Gewicht | 3,92 kg/100m |
| Bearbeitungsart | n/a | Temperaturbereich | -20°...+60°C |
| Empf. Mind.-Scheiben-Ø | 40 mm | Gebindegröße | 200 m |
| Empf. Vorspannung | 3...6% | Chemische Beständigkeit | su richiesta |

| SPEZIFIKATIONEN | PROFIL | BESCHICHTUNG |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Materialtyp | Poliuretano | n/a |
| ca. Materialhärte (Shore) | 88° Shore A | n/a |
| Farbe | blu oltremare | n/a |
| Abmessungen | 9.3x4 mm | n/a |
| Oberfläche | liscio | n/a |
| ca. Reibwerte μ | Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Eigenschaften | Allungamento ridotto | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025