



Qualità: PU85A Articolo n.: FBSK17X13SG

Colore: nero

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghie trapezoidali speciali	Fmax/nastro (giunto)	69,7 kg	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	Fmax/nastro (sovrapposizione)	n/a	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	2,3 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	160 mm	Dimensioni del contenitore	50 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	36%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	88° Shore A	n/a
(Shore)	nero	n/a
Colore	17x13.5 mm	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,6 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	n/a	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a		
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2025