



Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBKK10X8LGA
Farbe: blu oltremare



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Cinghie trapezoidali speciali	Fmax/Riemen (Stoß)	19,9 kg
Profilkonstruktion	con elemento di tensione	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	Aramide	Gewicht	6,9 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-30°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	85 mm	Gebindegröße	50 m
Empf. Vorspannung	0.5...2%	Chemische Beständigkeit	su richiesta

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Poliuretano	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A	n/a
Farbe	blu oltremare	n/a
Abmessungen	10x8 mm	n/a
Oberfläche	liscio	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	Resistente all'idrolisi	n/a
n/a	Resistente ai microbi	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)
FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025