



Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBSP85A180P6
Farbe: lattiginoso



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN			
Profilkategorie	Profilo speciale	Fmax/Riemen (Stoß)	43,9 kg
Profilkonstruktion	senza elemento di tensione	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	20 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-30°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	120 mm	Gebindegröße	9271mm x 6Stk. m
Empf. Vorspannung	3...6%	Chemische Beständigkeit	su richiesta

SPEZIFIKATIONEN	PROFIL	BESCHICHTUNG
Materialtyp	Poliuretano	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A	n/a
Farbe	lattiginoso	n/a
Abmessungen	18x11.8 mm	n/a
Oberfläche	liscio	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	Resistente all'idrolisi	n/a
n/a	Resistente ai microbi	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)
FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 02/2025