


Profili speciali

**PU95A beige liscio**



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del materiale	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSM12X8BG	12x8	0,67	7,9	50	164	120	4,7	32,7	71,9

circa 95° Shore A

Pretensione raccomandata 3...5%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,45

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,25

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,2

Conforme alla FDA/CE

**Proprietà**



**Resistente all'idrolisi**

Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.



**Resistente ai microbi**

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2025