



jako??: PU85A plus
Nr artyku?u.: FBPVKPJ2L
Kolor: niebieski ultramaryna



OG?LNE INFORMACJE O PROFILU			
Kategoria profilu	Pasek klinowy	Fmax/ta?ma (uderzenie)	10,3 kg
Budowa profilu	bez warstwa no?na	Fmax/ta?ma (zak?adka)	n/a
Typ cz?onu napinaj?cego	n/a	Waga	1,96 kg/100m
Typ przetwarzania	n/a	Zakres temperatur	-20°...+60°C
Zalecana minimalna ?rednica tarczy	40 mm	Rozmiar pojemnika	200 m
Zalecane napi?cie wst?pne	3...6%	Odporno?? chemiczna	na ??danie

SPECYFIKACJE	PROFIL	POW?OKA
Rodzaj materia?u	Poliuretan	n/a
przybli?ona twardo?? materia?u (Shore)	88° Shore A	n/a
Kolor	niebieski ultramaryna	n/a
Abmessungen	4.8x4 mm	n/a
Powierzchnia	g?adki	n/a
przybli?one wsp?czynniki tarcia μ	Stal: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
W?a?ciwo?ci	Niskie wyd?u?enie	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

ZGODNO??

Powy?sze informacje s? wynikiem wewn?trznych test?w jako?ci. Nie zawieraj? one ?adnej gwarancji w?a?ciwo?ci, a w szczeg?lno?ci nie zawieraj? ?adnych o?wiadcze? dotycz?cych przydatno?ci produktu do okre?lonych cel?w, tak wi?c nie mo?na z nich wywodzi? ?adnych roszcze? wobec nas. W szczeg?lno?ci informacje te nie zwalniaj? kupuj?cego z obowi?zku sprawdzenia dostarczonych towar?w.

Zastrzega si? mo?liwo?? zmian bez powiadomienia - 01/2025