



jako??: PU85A plus
Nr artyku?u.: FBPVKPJ4L
Kolor: niebieski ultramaryna



OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Kategoria profilu | Pasek klinowy | Fmax/ta?ma (uderzenie) | 20,6 kg |
| Budowa profilu | bez warstwa no?na | Fmax/ta?ma (zak?adka) | n/a |
| Typ cz?onu napinaj?cego | n/a | Waga | 3,92 kg/100m |
| Typ przetwarzania | n/a | Zakres temperatur | -20°...+60°C |
| Zalecana minimalna ?rednica tarczy | 40 mm | Rozmiar pojemnika | 200 m |
| Zalecane napi?cie wst?pne | 3...6% | Odporno?? chemiczna | na ??danie |

| SPECYFIKACJE | PROFIL | POW?OKA |
|--|----------------------------------|---------|
| Rodzaj materia?u | Poliuretan | n/a |
| przybli?ona twardo?? materia?u (Shore) | 88° Shore A | n/a |
| Kolor | niebieski ultramaryna | n/a |
| Abmessungen | 9.3x4 mm | n/a |
| Powierzchnia | g?adki | n/a |
| przybli?one współczynniki tarcia μ | Stal: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| W?a?ciwo?ci | Niskie wyd?u?enie | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

ZGODNO??

Powy?sze informacje s? wynikiem wewn?trznych testów jako?ci. Nie zawieraj? one ?adnej gwarancji w?a?ciwo?ci, a w szczególno?ci nie zawieraj? ?adnych o?wiadcze? dotycz?cych przydatno?ci produktu do okre?lonych celów, tak wi?c nie mo?na z nich wywodzi? ?adnych roszcze? wobec nas. W szczególno?ci informacje te nie zwalniaj? kupuj?cego z obowi?zku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega si? mo?liwo?? zmian bez powiadomienia - 01/2025