

Gedrehte Rundriemen / Hakenriemen PU70A himmelblau glatt



ca. 76° Shore A

Empf. Vorspannung 8...10%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,75

ca. Reibwerte μ PE 0.45

ca. Reibwerte μ HDPE 0.40

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser		Fertigungs- länge*	ca. Gewicht	Gebindegröße	Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch				mm	inch	kg	lbs
FBXH3X250LG	5	1/5	250	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X270LG	5	1/5	270	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X280LG	5	1/5	280	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X290LG	5	1/5	290	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X310LG	5	1/5	310	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X330LG	5	1/5	330	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X350LG	5	1/5	350	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X370LG	5	1/5	370	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X390LG	5	1/5	390	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X410LG	5	1/5	410	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X430LG	5	1/5	430	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X450LG	5	1/5	450	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X470LG	5	1/5	470	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X490LG	5	1/5	490	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X510LG	5	1/5	510	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X520LG	5	1/5	520	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X530LG	5	1/5	530	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X550LG	5	1/5	550	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X610LG	5	1/5	610	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X660LG	5	1/5	660	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X710LG	5	1/5	710	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5

*Fertigungslängen ohne Haken. Weitere Längen auf Anfrage.

Eigenschaften



FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024