

Gedrehte Rundriemen / Hakenriemen

PU75A Plus orange matt



ca. 80° Shore A

Empf. Vorspannung 6...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7

ca. Reibwerte μ PE 0,4

ca. Reibwerte μ HDPE 0,35

Artikel Nr.	Durchmesser		Fertigungs- länge*	ca. Gewicht	Gebindegröße	Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch				mm	inch	kg	lbs
FBX13X250OG	5	1/5	250	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X270OG	5	1/5	270	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X280OG	5	1/5	280	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X290OG	5	1/5	290	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X310OG	5	1/5	310	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X330OG	5	1/5	330	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X350OG	5	1/5	350	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X370OG	5	1/5	370	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X390OG	5	1/5	390	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X410OG	5	1/5	410	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X430OG	5	1/5	430	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X450OG	5	1/5	450	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X470OG	5	1/5	470	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X490OG	5	1/5	490	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X510OG	5	1/5	510	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X520OG	5	1/5	520	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X530OG	5	1/5	530	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X550OG	5	1/5	550	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X610OG	5	1/5	610	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X660OG	5	1/5	660	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBX13X710OG	5	1/5	710	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4

*Fertigungslängen ohne Haken. Weitere Längen auf Anfrage.

Eigenschaften



Geringe Dehnung
 Patentierte Materialmischung
 "PLUS" für geringere
 Dehnung.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024