



Qualität: PU75A Plus
Art.-Nr.: FBXI3X550OG
Farbe: orange



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN

Profilkategorie	Gedrehte Rundriemen	Fmax/Riemen (Stoß)	3,8 kg
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	n/a kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	40 mm	Gebindegröße	1/50/500 m
Empf. Vorspannung	6...8%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN PROFIL BESCHICHTUNG

Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	80° Shore A	n/a
Farbe	orange	n/a
Durchmesser Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Oberfläche	matt	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Eigenschaften	Geringe Dehnung	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024