

Hohlrundriemen

PU75A himmelblau glatt

ca. 80° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7ca. Reibwerte μ PE 0,4ca. Reibwerte μ HDPE 0,35

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP75A048HI	4,8	0,147	1,8	200	656	30	1,2	3,6	7,9	
FBHP75A063HI	6,3	0,261	3,2	100	328	45	1,8	6,2	13,6	
FBHP75A080HI	8	0,42	5,1	100	328	55	2,2	10	22,2	
FBHP75A095HI	9,5	0,6	7,2	100	328	65	2,6	14,4	31,7	
FBHP75A125HI	12,5	1.020	12,4	50	164	85	3,4	24,4	53,7	
FBHP75A150HI	15	1.560	19	50	164	100	4	37,4	82,3	

Eigenschaften**Kälteflexibel**Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C**Hydrolysebeständig**Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.**Mikrobenbeständig**Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.**FDA (Food and Drug
Administration)**FDA/EC-Konformität für
direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024