

Hohlrundriemen
PU85A gelb glatt



ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung	4...8%
ca. Reibwerte μ Stahl	0,6
ca. Reibwerte μ PE	0,35
ca. Reibwerte μ HDPE	0,3

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP85A048GE	4,8	0,147	1,8	200	656	35	1,4	5,3	11,7	
FBHP85A063GE	6,3	0,261	3,2	100	328	55	2,2	9,4	20,6	
FBHP85A080GE	8	0,42	5,1	100	328	65	2,6	15,3	33,7	
FBHP85A095GE	9,5	0,6	7,2	100	328	75	3	20,4	44,9	
FBHP85A125GE	12,5	1.020	12,4	50	164	100	3,9	36,7	80,8	
FBHP85A150GE	15	1.560	19	50	164	120	4,7	57,1	125,7	

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024