

Hohlrundriemen

PU85A saphirblau glatt



ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6

ca. Reibwerte μ PE 0,35

ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser \emptyset		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- \emptyset		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHK048LG	4,8	0,147	1,8	200	656	35	1,4	5,1	11,1	
FBHK063LG	6,3	0,261	3,2	100	328	55	2,2	9	19,8	
FBHK080LG	8	0,42	5,1	100	328	65	2,6	14,4	31,8	
FBHK095LG	9,5	0,6	7,2	100	328	75	3	20,6	45,3	
FBHK125LG	12,5	1.020	12,4	50	164	100	3,9	35	77,1	
FBHK150LG	15	1.560	19	50	164	120	4,7	53,5	117,8	

Eigenschaften



Hydrolysebeständig

Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.



Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.



**FDA (Food and Drug
Administration)**

FDA/EC-Konformität für
direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024