


Qualität: PU85A
Art.-Nr.: FBHK095LG
Farbe: saphirblau



ALLGEMEINE PROFILINFORMATIONEN

Profilkategorie	Hohlrundriemen	Fmax/Riemen (Stoß)	20,6 kg
Profilkonstruktion	ohne Zugträger	Fmax/Riemen (Überlapp)	n/a
Zugträger Typ	n/a	Gewicht	7,2 kg/100m
Bearbeitungsart	n/a	Temperaturbereich	-20°...+60°C
Empf. Mind.-Scheiben-Ø	75 mm	Gebindegröße	100 m
Empf. Vorspannung	4...8%	Chemische Beständigkeit	auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN

PROFIL

BESCHICHTUNG

Materialtyp	Polyurethan	n/a
ca. Materialhärte (Shore)	88° Shore A	n/a
Farbe	saphirblau	n/a
Durchmesser Ø	9,5 mm	n/a
Oberfläche	glatt	n/a
ca. Reibwerte µ	Stahl: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Eigenschaften	Hydrolysebeständig	n/a
n/a	Mikrobenbeständig	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

KONFORMITÄT

REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

EG 1935/2004 in den aktuellen Fassungen

EG 10/2011 in den aktuellen Fassungen

FDA (Food and Drug Administration)

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024