

## Hohlrundriemen PU90A weiß glatt



ca. 92° Shore A

Empf. Vorspannung	3...5%
ca. Reibwerte $\mu$ Stahl	0,5
ca. Reibwerte $\mu$ PE	0,3
ca. Reibwerte $\mu$ HDPE	0,25

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP90A048	4,8	0,147	1,8	200	656	35	1,4	5,1	11,1	
FBHP90A063	6,3	0,261	3,2	100	328	55	2,2	9	19,8	
FBHP90A080	8	0,42	5,1	100	328	65	2,6	14,4	31,8	
FBHP90A095	9,5	0,6	7,2	100	328	75	3	20,6	45,3	
FBHP90A125	12,5	1.020	12,4	50	164	100	3,9	35	77,1	
FBHP90A150	15	1.560	19	50	164	120	4,7	53,5	117,8	

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024