


Keilleisten

PU60A himmelblau glatt

ca. 65° Shore A

ca. Reibwerte μ Stahl 0,85ca. Reibwerte μ PE 0,5ca. Reibwerte μ HDPE 0,45

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- \varnothing	
		m	ft	mm	inch
FBKF6YLG	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKF8MLG	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKF10ZLG	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKF13ALG	13x8 (A)	150	492	60	2,4
FBKF17BLG	17x11 (B)	100	328	80	3,2
FBKF22CLG	22x14 (C)	50	164	110	4,4

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024