


Keilleisten

PU60A transparent glatt

Artikel Nr.	Profilabmessung	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBSF9X45TG	9x4.5	150	492	30	1,18

ca. 65° Shore A

ca. Reibwerte μ Stahl	0,8
ca. Reibwerte μ PE	0,45
ca. Reibwerte μ HDPE	0,4

Eigenschaften**Hydrolysebeständig**

Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.

**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für
direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024