


Keilleisten

PU60A ultramarinblau glatt

ca. 65° Shore A

ca. Reibwerte μ Stahl 0,85ca. Reibwerte μ PE 0,5ca. Reibwerte μ HDPE 0,45

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- \emptyset	
		m	ft	mm	inch
FBKF6YLGE	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKF8MLGE	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKF10ZLGE	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKF13ALGE	13x8 (A)	150	492	60	2,4
FBKF17BLGE	17x11 (B)	100	328	80	3,2
FBKF22CLGE	22x14 (C)	50	164	110	4,4

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024