

Keilleisten

PU65A transparent glatt

ca. 72° Shore A

ca. Reibwerte μ Stahl 0,8ca. Reibwerte μ PE 0,45ca. Reibwerte μ HDPE 0,4

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- ϕ	
		m	ft	mm	inch
FBKG6YTGA	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKG8MTGA	8x5 (M)	150	492	28	1,1
FBKG10ZTGA	10x6 (Z)	150	492	30	1,2
FBKG13ATGA	13x8 (A)	150	492	40	1,6
FBKG17BTGA	17x11 (B)	100	328	55	2,2
FBKG22CTGA	22x14 (C)	50	164	90	3,5

Eigenschaften**Hydrolysebeständig**Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.**Mikrobenbeständig**Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.**FDA (Food and Drug
Administration)**FDA/EC-Konformität für
direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024