


## Keilleisten

**PU65A ultramarinblau glatt**

ca. 72° Shore A

ca. Reibwerte $\mu$ Stahl	0,8
ca. Reibwerte $\mu$ PE	0,45
ca. Reibwerte $\mu$ HDPE	0,4

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- $\varnothing$	
		m	ft	mm	inch
FBKG5X3LG	5x3	150	492	20	0,8
FBKG6YLG	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKG8MLG	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKG10ZLG	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKG13ALG	13x8 (A)	150	492	65	2,6
FBKG17BLG	17x11 (B)	100	328	85	3,4
FBKG22CLG	22x14 (C)	50	164	120	4

**Eigenschaften****Hydrolysebeständig**

Hydrolysebeständigkeit (HY).  
Für feuchte Umgebungen  
geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige  
Materialien bieten  
Mikroorganismen keinen  
Nährboden.

**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für  
direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024