


Keilleisten

**PU65A ultramarinblau glatt**



ca. 72° Shore A

ca. Reibwerte $\mu$ Stahl	0,8
ca. Reibwerte $\mu$ PE	0,45
ca. Reibwerte $\mu$ HDPE	0,4

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- $\phi$	
		m	ft	mm	inch
FBKG6YLGA	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKG8MLGA	8x5 (M)	150	492	28	1,1
FBKG10ZLGA	10x6 (Z)	150	492	30	1,2
FBKG13ALGA	13x8 (A)	150	492	40	1,6
FBKG17BLGA	17x11 (B)	100	328	55	2,2
FBKG22CLGA	22x14 (C)	50	164	90	3,5

**Eigenschaften**



**Hydrolysebeständig**  
 Hydrolysebeständigkeit (HY).  
 Für feuchte Umgebungen  
 geeignet.



**Mikrobenbeständig**  
 Mikrobenbeständige  
 Materialien bieten  
 Mikroorganismen keinen  
 Nährboden.



**FDA (Food and Drug  
 Administration)**  
 FDA/EC-Konformität für  
 direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024