

Keilleisten

PU70A transparent glatt

ca. 76° Shore A

ca. Reibwerte μ Stahl	0,75
ca. Reibwerte μ PE	0,4
ca. Reibwerte μ HDPE	0,35

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- \varnothing	
		m	ft	mm	inch
FBKH5X3TG	5x3	150	492	25	1
FBKH6YTG	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKH8MTG	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKH10ZTG	10x6 (Z)	150	492	45	1,8
FBKH13ATG	13x8 (A)	150	492	70	2,8
FBKH17BTG	17x11 (B)	100	328	90	3,6
FBKH22CTG	22x14 (C)	50	164	130	5,2

Eigenschaften

FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-Konformität für
 direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024