


Keilleisten

PU70A ultramarinblau glatt

ca. 76° Shore A

ca. Reibwerte μ Stahl	0,75
ca. Reibwerte μ PE	0,4
ca. Reibwerte μ HDPE	0,35

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- \emptyset	
		m	ft	mm	inch
FBKH6YLGC	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKH8MLGC	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKH10ZLGC	10x6 (Z)	150	492	35	1,4
FBKH13ALGC	13x8 (A)	150	492	55	2,1
FBKH17BLGC	17x11 (B)	100	328	70	2,8
FBKH22CLGC	22x14 (C)	50	164	100	3,9

Eigenschaften

FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-Konformität für
 direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024