


Keilriemen

PU75A hellgrau glatt, Zugträger Polyester



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBKI13AHGA	13x8 (A)	0,82	10	50	164	75	3	20,6	45,3	41,2	90,4
FBKI17BHGA	17x11 (B)	1,46	18	50	164	100	3,9	37,2	81,9	83,8	184,4
FBKI22CHGA	22x14 (C)	2,4	29	50	164	140	5,5	60,8	133,7	127,5	280,5

ca. 80° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,7

ca. Reibwerte μ PE 0,4

ca. Reibwerte μ HDPE 0,35

Eigenschaften



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024