


Keilriemen

**PU75A himmelblau glatt**



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBKI6YLGA	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	35	1,4	4,6	10,1
FBKI8MLGA	8x5 (M)	0,32	4	100	328	40	1,6	7,6	15,8
FBKI10ZLGA	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	50	2	11,6	25,5
FBKI13ALGA	13x8 (A)	0,82	10	50	164	75	3	19,6	43,1
FBKI17BLGA	17x11 (B)	1,46	18	50	164	100	3,9	35	77

ca. 80° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,7

ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,4

ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,35

FDA/EC-konform

**Eigenschaften**



**Hydrolysebeständig**

Hydrolysebeständigkeit (HY).  
Für feuchte Umgebungen  
geeignet.



**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige  
Materialien bieten  
Mikroorganismen keinen  
Nährboden.



**FDA (Food and Drug  
Administration)**

FDA/EC-Konformität für  
direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024