

Keilriemen

PU80A orange glatt

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Abmessungen mm	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- \emptyset		Fmax/Riemen (Stoß)	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBJ6YOG	6x4 (Y)	0,19	2,3	30	100	40	1,6	6,2	13,7
FBJ8MOG	8x5 (M)	0,32	4,0	30	100	45	1,8	10,3	22,6
FBJ10ZOG	10x6 (Z)	0,48	6,0	30	100	55	2,2	15,4	33,9
FBJ13AOG	13x8 (A)	0,82	10,0	30	100	85	3,3	26,3	57,9
FBJ17BOG	17x11 (B)	1,46	18,0	30	100	110	4,3	46,9	103,1
FBJ22COG	22x14 (C)	2,40	29,0	30	100	150	5,9	77,0	169,5
FBJ32DOG	32x20 (D)	5,00	62,0	30	100	220	8,7	160,5	353,1

Eigenschaften

**FDA (Food and Drug
Administration)**
 FDA/EC-Konformität für
 direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024