

## Keilriemen

**PU80A orange glatt, Zugträger Polyester**

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,65ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Abmessungen mm	Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBJ8MOGA	8x5 (M)	0,32	4	30	100	50	2	10,3	22,6	21,6	47,5
FBJ10ZOGA	10x6 (Z)	0,48	6,0	30	100	60	2,4	15,4	33,9	32,4	71,3
FBJ13AOGA	13x8 (A)	0,82	10	30	100	85	3,3	25,9	57	54,5	119,8
FBJ13AOGA001	13x8 (A)	0,82	10	50	164	85	3,3	25,9	57	54,5	119,8
FBJ17BOGA	17x11 (B)	1,46	18	30	100	110	4,3	46,9	103,1	98,6	216,8
FBJ17B0GC	17x11 (B)	1,46	18	100	328	110	4,3	46,9	103,1	98,6	216,8
FBJ22COGA	22x14 (C)	2,4	29	30	100	150	5,9	77	169,5	150	330
FBJ32DOGA	32x20 (D)	5	62	30	100	220	8,7	154	338,8	n/a	n/a

**Eigenschaften**

**FDA (Food and Drug Administration)**  
 FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



**mit Zugträger**  
 für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024