


## Keilriemen

**PU85A saphirblau glatt**

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- $\varnothing$		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm <sup>2</sup>	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBKK06MLGAAA	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	45	1,8	6,5	14,2
FBKK08MLGAAA	8x5 (M)	0,32	4	100	328	50	2	10,9	24
FBKK10ZLGAAA	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	65	2,6	16,6	36,4
FBKK13ALGAAA	13x8 (A)	0,82	10	50	164	95	3,8	28,1	61,8
FBKK17BLGAAA	17x11 (B)	1,46	18	50	164	120	4,7	50,1	110,2
FBKK22CLGAAA	22x14 (C)	2,4	29	50	164	165	6,5	82,4	181,3

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC-konform

**Eigenschaften****Hydrolysebeständig**Hydrolysebeständigkeit (HY).  
Für feuchte Umgebungen  
geeignet.**Mikrobenbeständig**Mikrobenbeständige  
Materialien bieten  
Mikroorganismen keinen  
Nährboden.**FDA (Food and Drug  
Administration)**FDA/EC-Konformität für  
direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024