


Keilriemen

PU80A capriblau glatt

ca. 84° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	40	1,6	4,6	10,2
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	0,32	4	100	328	45	1,8	7,7	16,9
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	55	2,2	11,5	25,3
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	0,82	10	50	164	85	3,3	19,7	43,3
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	1,46	18	50	164	110	4,3	35	77,1
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	2,4	29	50	164	150	6	57,6	126,7

Eigenschaften**Metalldetektierbar****Röntgendetektierbar****FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024