


Keilriemen

PU85A grün glatt

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- \emptyset		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBKP85A06	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	45	1,8	6,9	15,3
FBKP85A08	8x5 (M)	0,32	4	100	328	50	2	11,6	25,6
FBKP85A10	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	65	2,6	17,5	38,6
FBKP85A13	13x8 (A)	0,82	10	50	164	95	3,8	30	66
FBKP85A17	17x11 (B)	1,46	18	50	164	120	4,7	53	116,7
FBKP85A22	22x14 (C)	2,4	29	50	164	165	6,5	87,7	193
FBKP85A32	32x20 (D)	5	62	25	82	250	9,8	195,8	430,8

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024