

## Keilriemen

**PU85A grün glatt, Zugträger Aramid**

Artikel Nr.	Abmessungen mm	Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
				m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A08A	8x5 (M)	0,32	4	100	328	60	2,4	11,6	25,6	25,7	56,4
FBZKP85A10A	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	70	2,8	17,5	38,6	37,5	82,5
FBZKP85A13A	13x8 (A)	0,82	10	50	164	100	3,9	30	66	63,8	140,3
FBZKP85A17A	17x11 (B)	1,46	18	50	164	140	5,5	53	116,7	112,5	247,5
FBZKP85A22A	22x14 (C)	2,4	29	50	164	180	7,1	87,7	193	187,5	412,5
FBKK32DGGA	32x20 (D)	5	62	40	131	275	10,8	193,8	430,8	n/a	n/a

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3**Eigenschaften****mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024