

Keilriemen

**PU85A saphirblau glatt, Zugträger Polyester**



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt cm <sup>2</sup>	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A13PS	13x8 (A)	0,82	10	50	164	95	3,8	28,1	61,8	60,1	132,2
FBZKP85A17PS	17x11 (B)	1,46	18	50	164	120	4,7	50,1	110,2	105,3	231,7
FBZKP85A22PS	22x14 (C)	2,4	29	50	164	165	6,5	82,4	181,3	175,1	385,2

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6

ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35

ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC-konform

**Eigenschaften**



**Hydrolysebeständig**  
 Hydrolysebeständigkeit (HY).  
 Für feuchte Umgebungen  
 geeignet.



**Mikrobenbeständig**  
 Mikrobenbeständige  
 Materialien bieten  
 Mikroorganismen keinen  
 Nährboden.



**FDA (Food and Drug  
 Administration)**  
 FDA/EC-Konformität für  
 direkten Lebensmittelkontakt



**mit Zugträger**  
 für Anwendungen, die eine  
 höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024