

Keilriemen

PU85A ultramarinblau glatt, Zugträger Glasfaser, verschweißbar


Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- ϕ		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBZKP85A17	17x11 (B)	1,46	18	50	164	180	7,1	55,4	122	n/a	n/a
FBZKP85A22	22x14 (C)	2,4	29	50	164	220	8,7	92,4	203,3	n/a	n/a

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Eigenschaften

**mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024